



## HIK-14 HWC-C100-D/W

CÁMARA COMPACTA WIFI IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 1MP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 10M PARA INTERIOR

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 1MP con iluminación infrarroja 10m para interior
- Formato H.264
- CMOS 1/4" de 1MP
- Resolución digital de 720P@25IPS
- Filtro mecánico
- 0,02 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (92°)
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz)
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- Onvif, ISAPI
- Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- Alimentación por micro USB (5V CC)
- Botón reset



## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS 1/4" de escaneo progresivo
- H.264
- 1280x720@25ips
- Stream Dual
- Alcance infrarrojo de hasta 10 metros
- Ópticafija de 2,8 mm
- 3DDNR (Reducción Digitalde Ruido)
- WDRdigital
- Incorpora micrófono y altavoces, soporta audio bidireccional
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB (tarjeta no incluida)
- No apta para exterior
- Incorpora WiFi
- Interfaz micro USB de 5V CC (±10%)

- El alimentador se vende por separado
- Botón de reset

## ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Formato de compresión H.264
- Stream principal: 720P (25 ips)
- Stream secundario: 704x576/640x480/352x288/320x240 (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Iluminación mínima: 0,02 lux F1.2 color / 0 luxIR On
- Ópticafija de 2,8 mm (92°)
- Menú OSD,AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- 1 zona ROI fija stream principal y stream secundario
- Videosensor y máscara de privacidad
- Ajuste de brillo,saturación, contraste, nitidez, modo espejo, rotación de imagen
- Audio bidireccional: Incorpora micrófono y altavoz
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Estándar WiFi: IEEE802.11b/g/n
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- Protocolos: CCK (802.11b), QPSK, BPSK, OFDM (802.11g/n)
- Seguridad: WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Compatible con ONVIF (profile S/G), ISAPI
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Alimentación: 5V CC (±10%),interfaz micro USB
- Consumo: 0,9A máx. (4,5W)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +40°C
- Humedad: <95%, sin condensación
- No apta para exteriores
- Carcasa de plástico
- Dimensiones: Ø67,5 x 112,2 mm
- Peso: 115g