



HIK-15 HWC-C220-D/W

CÁMARA COMPACTA WIFI IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 2MP CON PIR DE 10 M (80°) E ILUMINACIÓN INFRARROJA 10M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con PIR de 10 m (80°) e iluminación infrarroja 10m para interior
- Formato H.264/MJPEG
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Resolución digital de 2MP@25IPS
- Filtro mecánico
- 0,028 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (90°)
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz)
- 1 entrada de alarma
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- Onvif, ISAPI
- Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- 12V CC
- Botón reset



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS 1/2,8" de escaneo progresivo
- H.264, MJPEG
- 1920x1080@25ips
- Stream Dual
- Alcance infrarrojo de hasta 10 metros
- Ópticafija de 2,8 mm
- 3DDNR (Reducción Digitalde Ruido)
- WDRdigital
- Soporta detección de intrusión y de cruce de línea
- Incorpora detector PIR de 10 metros /80°
- Incorpora micrófono y altavoces, soporta audio bidireccional
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB (tarjeta no incluida)
- No apta para exterior
- Incorpora WiFi

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720)
- Formato de compresión H.264, MJPEG
- Stream principal: 1080P/960P/720P (25 ips)
- Stream secundario: 704x576/640x480/352x288/320x240 (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 color / 0,028 luxF2.0 color
- Ópticafija de 2,8 mm (90°)
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- 1 zona ROI fija stream principal y stream secundario
- Videosensor y máscara de privacidad
- Ajuste de brillo, saturación, contraste, nitidez, modo espejo, rotación de imagen
- Detección inteligente: Detección de intrusión, cruce de línea
- Audio bidireccional: Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada de alarma
- Incorpora detector PIR de movimiento de 10 metros de alcance y apertura de 80°
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100M)
- Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour
- Estándar WiFi: IEEE802.11b/g/n
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- Protocolos: CCK/QPSK/BPSK (802.11b), OFDM (802.11g/n)

- Seguridad: WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Compatible con ONVIF (profile S/G), ISAPI
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Alimentación: 12V CC (±25%)
- Consumo: 0,4A máx. (5W)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +40°C
- Humedad: <95%, sin condensación
- No apta para exteriores
- Carcasa de plástico
- Dimensiones: 72,3 x 92,7 x 131,3 mm
- Peso: 400 g
- El alimentador se vende por separado
- Botón de reset