



HIK-17 HWC-P120-D/W

CÁMARA COMPACTA WIFI IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 2MP CON PAN/TILT DE BAJA VELOCIDAD E ILUMINACIÓN INFRARROJA 5M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con PAN/TILT de baja velocidad e iluminación infrarroja 5m para interior
- Formato H.264
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Resolución digital de 2MP@25IPS
- Filtro mecánico
- 0,01 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (105,8°)
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz)
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- ISAPI
- Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- Alimentación por micro USB (5V CC)
- Botón reset



HIK-17 HWC-P120-D/W

CÁMARA COMPACTA WIFI IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 2MP CON PAN/TILT DE BAJA VELOCIDAD E ILUMINACIÓN INFRARROJA 5M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS 1/2,8" de escaneo progresivo
- H.264
- 1920x1080@25ips
- Stream Dual
- Alcance infrarrojo de hasta 5 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- 3DDNR (Reducción Digital de Ruido)
- WDR digital
- Incorpora posicionador PAN/TILT de baja velocidad
- Incorpora micrófono y altavoces, soporta audio bidireccional
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB (tarjeta no incluida)
- No apta para exterior
- Incorpora WiFi
- Interfaz micro USB de 5V CC ($\pm 10\%$)

- Temperatura de funcionamiento de $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Humedad: $<95\%$, sin condensación
- No apta para exteriores
- Carcasa de plástico
- Dimensiones: $\varnothing 87,5 \times 120,9 \text{ mm}$
- Peso: 510 g
- El alimentador se vende por separado
- Botón de reset

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Formato de compresión H.264
- Stream principal: 1080P/720P (25 ips)
- Stream secundario: 704x576/640x480/352x288/320x240 (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 5 metros
- Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Óptica fija de 2,8 mm ($105,8^{\circ}$)
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- 1 zona ROI fija stream principal y stream secundario
- Videosensor y máscara de privacidad
- Ajuste de brillo, saturación, contraste, nitidez, modo espejo, rotación de imagen
- Rango PAN: $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$
- Rango TILT: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
- Audio bidireccional: Incorpora micrófono y altavoz
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Estándar WiFi: IEEE802.11b/g/n
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz \sim 2,4835 GHz
- Protocolos: CCK, QPSK, BPSK (802.11b), OFDM (802.11g/n)
- Seguridad: WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
- Compatible con ISAPI
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Alimentación: 5V CC ($\pm 10\%$), interfaz micro USB
- Consumo: 1,4A máx. (7W)