

DOMO FIJO WIFI IP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 30M, DE EXTERIOR DE 2 MEGAPÍXELS



WiFi ONVIF **EMP**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo WiFi IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 2 Megapíxels
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264//MJPEG
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Stream Dual
- Filtro mecánico
- 0,028 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (114°)
- OSD, AGC, 3D-DNR, BLC, WDR digital, máscaras de privacidad, ROI
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- IP66
- 2AXIS
- 12V CC



## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución de 1920x1080 a 25 ips
- Óptica fija de 2,8 mm
- Conectividad WiFi
- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Reducción digital de ruido 3D
- Incorpora micrófono (sonido mono)
- Grado de protección IP66

## ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 1080P, 1,3MP, 720P (25 ips)
- Stream secundario: 640x480, 640x360, 320x240 (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Iluminación mínima: 0,028 lux F2.0 color / 0 lux IR On
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión de 114°H y 62°V
- Control automático de ganancia
- Compensación de contraluz
- WDR digital
- Reducción digital de ruido 3D
- Máscaras de privacidad, espejo, marca de agua
- 1 zona ROI en stream principal
- Ajuste de brillo, saturación, contraste y nitidez a través de software cliente y navegador web
- Incorpora micrófono con sonido monoaural
- Botón de reset
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100M) autoadaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Incorpora WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz con seguridad WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA-PSK2 y WPS
- Alcance WiFi de hasta 50 metros en campo abierto sin obstáculos
- Compatible con ONVIF (Profile S/G), ISAPI
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES
- Grado de protección IP66

- Alimentación: 12V CC, máx 4,8W
- Temperatura de funcionamiento de 30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%, sin condensación
- Carcasa de plástico
- Dimensiones: Ø121,4 x 92,2 mm
- Peso: 465 g
- 2AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT)