








## 4X3 EN IP, ANALÓGICO HD, VIDEOPORTEROS Y ACCESOS LA MARCA LÍDER MUNDIAL AHORA A SU ALCANCE

### CÁMARAS IP

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
<b>1 MEGAPÍXEL</b>			
<b>HYU-298</b>		Cámara WiFi compacta IP con PAN/TILT (baja velocidad) iluminación infrarroja de 5 m para interior. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/4" de 1MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digital. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.	
<b>2 MEGAPÍXELES</b>			
<b>HYU-415</b>		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. 2AXIS. 12V CC. PoE.	
<b>HYU-432</b>		Cámara WiFi compacta IP iluminación infrarroja de 5 m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digital. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.	
<b>HYU-605</b>		Cámara WiFi compacta IP con PAN/TILT (baja velocidad) iluminación infrarroja de 5 m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (105,8°). OSD, AGC, 3D-NR, BLC, WDR digital. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.	
<b>HYU-542</b>		Cámara bullet PTZ IP con iluminación IR de 30~40 m para exterior. CMOS 1/2,9 Sony® de 2,1 megapíxeles. H.264/H.265. Resolución de 1080P/720P@30 ips. Zoom óptico 4X (2,8~12 mm). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Posicionador 180°. 1 preset. IP65, Lightning-proof 4KV. 12V CC.	
<b>HYU-237</b>		Domo motorizado IP de 60°/seg. con iluminación IR 30m para interior. Formato H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 4X de 2,8~12 mm (100°~25°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, videosensor, mascarar de privacidad, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). 300 presets. 1 entrada/1salida de audio. 1 entrada/1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CG, P2P, Lightning-proof. 12V CC. PoE.	
<b>HYU-484</b>		Domo motorizado IP de 30°/seg. para interior con 3 cámaras fijas de visión general y 1 motorizada. Iluminación IR de Ø20 m. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Resolución de hasta 2MP. 3 cámaras fijas de 2 mm (128,5°) + 1 cámara motorizada con zoom óptico 4X de 2,8~12 mm (120°~56,6°). Filtro ICR. 0,05/0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, 8 zonas ROI, videosensor, mascarar de privacidad, defog. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI, CGI. Lightning-proof 2KV. 12V CC. Admite PoE+. No incluye soporte ni alimentador.	

CÁMARAS IP			
Referencia	Imagen	Descripción	PVP
<b>4 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-408		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 4 megapíxeles. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-409		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 4 megapíxeles. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67, IK10. 2AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.	
HYU-394		Domo WiFi antivandálico IP con iluminación infrarroja 10 m, de exterior de 4 megapíxeles. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK08. 12V CC. PoE.	
<b>5 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-353		Domo fisheye IP con iluminación infrarroja 8m, de interior de 5 megapíxeles. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Resolución digital: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), etc. Óptica fisheye de 1,05 mm, 180°. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes (IVS). 14 modos dewarping. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.	
<b>6 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-494		Domo fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-492		Cámara bullet IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-495		Cámara compacta WiFi IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 10m, de interior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.	
HYU-493		Domo fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.	

CÁMARAS IP			
Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-498		Domo WiFi fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 10m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK08. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-500		Domo fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (88°~27°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
<b>8 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-425		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior. H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Triple Stream. Resolución digital de 8MP@12,5ips. Filtro ICR. 0,028 lux. Óptica fija de 2,8 mm (102°). OSD, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, máscaras de privacidad, 1 zona ROI, ajustes de imagen. Funciones inteligentes (IVS). Detección facial. Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-426		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior. H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Triple Stream. Resolución digital de 8MP@12,5ips. Filtro ICR. 0,028 lux. Óptica fija de 2,8 mm (102°). OSD, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, máscaras de privacidad, 1 zona ROI, ajustes de imagen. Funciones inteligentes (IVS). Detección facial. Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-285		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 40m, de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-286		Domo antivandálico IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.	
HYU-397		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,014 lux. Óptica motorizada de 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensor, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). 1 entrada / 1 salida de audio. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE.	

## SOLUCIONES HYUNDAI

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-519		Cámara IP inteligente para conteo de personas. H.264. Stream dual. CMOS 1/3". Resolución de 640x960. Óptica fija de 2 mm (100°) y óptica fija de 2,8 mm (82°). 3D-DNR, 1 zona ROI por stream, Ajustes de brillo. 1 entrada / 1 salida de alarma. 12V CC. PoE.	
HYU-556		Cámara bullet térmica + visible Thermal-Line con iluminación IR de 30 m, para exterior. Cámara visible con CMOS 1/2,8 de 2 megapíxeles. Óptica visible de 8 mm. Cámara térmica con resolución 160 x 120, lente térmica de 10 mm. Detección de personas hasta 200 metros y de vehículos hasta 613 metros. WDR digital, 3D-DNR. Detección inteligente (VCA). Salida de vídeo IP/ANALÓGICA. 1 entrada / 1 salida de audio. 2 entradas / 2 salidas de alarma. Ranura MicroSD. Onvif, PSIA, CGI. Lightning-proof 6KV. IP67. 24V CA, 12V CC. PoE+.	

## DVR IP

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-473		NVR IP de 8 canales con función POS. H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Reproduce hasta 8 canales 1080P. Visualización de hasta 8MP. Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 80 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. 4 entradas / 1 salida de alarma. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Función POS de hasta 4 terminales punto de venta. Soporta 1 canal LPR. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 8 puertos PoE+.	
HYU-520		NVR IP de 16 canales. H.265/H.264/MPEG4. Reproduce hasta 16 canales 1080P. Visualización de hasta 12MP. Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 160 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. 4 entradas / 1 salida de alarma. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Función POS de hasta 4 terminales punto de venta. Soporta 1 canal LPR. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 16 puertos PoE+.	

## CÁMARAS 4 EN 1 HD

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
<b>Con PoC</b>			
<b>2 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-390		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica varifocal de 2,7 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.	
HYU-388		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica varifocal de 2,7 ~ 12 mm (102,5°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.	
<b>5 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-569		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.af.	

## CÁMARAS 4 EN 1 HD

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-570		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.af.	
HYU-571		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.	
<b>Sin PoC</b>			
<b>2 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-513		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-565		Cámara bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, espejo y ajustes de imagen. Alarma visual mediante led blanco. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.	
HYU-483		Cámara compacta HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para interior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Audio bidireccional (incorpora micrófono). 12V CC.	
HYU-482		Domo fijo HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Alarma visual mediante led blanco. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-481		Cámara bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Alarma visual mediante led blanco. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.	
HYU-547		Domo fijo HDTVI StarLight con iluminación Smart IR de 20 m para interior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HDTVI. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, brillo, nitidez, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. IP50. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-548		Domo fijo HDTVI Starlight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida HDTVI. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.	

## CÁMARAS 4 EN 1 HD

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-573		Domo fijo HDTV Starlight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HDTV. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-530		Cámara bullet HD-TVI Starlight con Smart IR de 110 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo dual HD-TVI/CVBS. Óptica motorizada de 5~50 mm (59,8°~6,2°) con autofocus. Zoom digital 62X. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. IP66. Calefactor. Soporte 3AXIS. 24V CA / 12V CC.	
HYU-456		Domo motorizado 4 en 1 serie PRO de 180°/seg. con iluminación IR de 100 m para exterior. CMOS 1/2,9" Sony de 2MP a 1080P. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Zoom óptico 10X de 5,1~51 mm (54°~4,9°). Filtro ICR. 0,05/0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, espejo, flip, defog. 256 presets. RS485. IP66. Lightning-proof. 12V CC. 4".	
HYU-242		Domo motorizado de 400°/seg. con iluminación IR de 150 m, para exterior. CMOS 1/3" de 2 megapíxeles. Resolución de 1080P/720P. Zoom óptico 23X de 4~92 mm (49°~2,2°). Zoom digital 16X. Salida dual (HDTV / 960H). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-NR, mascarar de privacidad. 256 presets. Pelco-D/P. RS485 Half Duplex. 2 entradas / 1 salida de alarma. IP66, Lightning-proof. 24V CA. No incluye soporte ni alimentador.	
<b>5 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-469		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación IR de hasta 20 m para exterior. CMOS 1/2,5" de 5 megapíxeles. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. 0,02 lux. Óptica fija de 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog, espejo, videosensor. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.	
HYU-568		Domo fijo HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, espejo y ajustes de imagen. Alarma visual mediante led blanco. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-567		Cámara bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, espejo y ajustes de imagen. Alarma visual mediante led blanco. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.	
HYU-490		Domo fijo 4 en 1 Serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m, antivandálico para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTV/AHD/960H). Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con autofocus. Filtro ICR. 0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.	
<b>8 MEGAPÍXELES</b>			
HYU-587		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 30 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.	

## CÁMARAS 4 EN 1 HD

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-591		Domo fijo 4 en 1 serie ULTRAPRO con iluminación Smart IR de 60 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica motorizada con autofocus de 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.	
HYU-592		Domo fijo 4 en 1 serie ULTRAPRO con iluminación Smart IR de 60 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica motorizada con autofocus de 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.	
HYU-437		Cámara bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 40 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica fija de 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.	
HYU-438		Domo fijo HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 60 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica fija de 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
HYU-436		Domo fijo HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 80 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.	

## DVR 4 EN 1 HD

Referencia	Imagen	Descripción	PVP
<b>Con PoC</b>			
HYU-562		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio. Reproducción simultánea de 4 canales. Grabación 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC de hasta 5MP.	
HYU-563		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 4 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio. Reproducción simultánea de 8 canales. Grabación 8MP (IP), 6MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 8 entradas / 4 salida de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC de hasta 5MP.	
<b>Sin PoC</b>			
HYU-527		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.	

DVR 4 EN 1 HD			
Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-528		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.	
HYU-529		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.	
HYU-370-1TB		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Incluye 1 HDD especial CCTV de 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.	
HYU-373-1TB		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Incluye 1 HDD especial CCTV de 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.	
HYU-379		ZVR 5 en 1 TURBO HD 4.0 de 4 canales 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP de hasta 8MP. Formato de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Grabación 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), llegando a full 4MP en todas las cámaras. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI (4K, 2K) y VGA (1080P). 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.	
HYU-384-1TB		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales. Grabación 4MP (2 entradas IP), 4M-N, 3MP (canales 1 y 2, 15 ips, sólo TVI), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF (25 ips). Salidas HDMI y VGA a 1080P. Incluye 1 HDD especial CCTV de 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.	
HYU-371-1TB		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canales 1 y 2, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Incluye 1 HDD especial CCTV de 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.	
HYU-380		ZVR 5 en 1 TURBO HD 4.0 de 8 canales 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP de hasta 8MP. Formato de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H264. 8 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Grabación 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), llegando a full 4MP en todas las cámaras. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI (4K, 2K) y VGA (1080P). 8 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.	
HYU-231		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 4MP. Formato de vídeo H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Resolución por canal: 3 Mpx (12FPS) o 1080p, 1080PLite/720P (25FPS). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 16 entradas / 4 salidas de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.	

HYUNDAI VDP/ACCESO			
Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-561		Videotimbre de exterior con WiFi. Incorpora cámara CMOS 1080P. Leds infrarrojos autoadaptativos. Óptica fija de 1,96 mm (180°). Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). Ranura MicroSD. Botón de llamada retroiluminado. Botón reset. IP54 (exteriores cubiertos).	
HYU-558		Estación de videoportero IP de exterior con cámara de 1,3MP. 1 pulsador de llamada. Lector de proximidad Mifare. Incorpora micrófono y altavoz. Fast Ethernet. 4 entradas / 1 salida de alarma. IP65. 12V CC. PonC.	
HYU-559		Monitor IP de interior con cámara de 0,3MP. Pantalla táctil capacitiva a color de 7" (1024x600). Botones táctiles. Llamada pánico. Incorpora micrófono y altavoz. Fast Ethernet. 2 entradas / 2 salidas de alarma. 12V CC. PonC.	
HYU-557		Kit de videoportero IP de exterior + Monitor IP táctil de 7".	
HYU-560		Switch distribuidor de red y alimentación para interconexión de equipos. 8 puertos RJ45 100Mbps. Soporta hasta 6 canales PonC. Hasta 8 pueden conectarse en cascada.	

HYUNDAI ACCESORIOS			
Referencia	Imagen	Descripción	PVP
HYU-478		Foco de iluminación infrarrojo 6 leds IR de alta potencia de alcance 50 metros, 30°. IP66. Alimentado por PoE.	
HYU-650N		Foco antivandálico de iluminación infrarrojo 12 leds IR de alta potencia de alcance 100 metros, 30°. IP66, IK10.	