



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con iluminación IR de 20 m antivandálico para exterior
- Eco-savvy 3.0
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- CMOS 1/3"
- Triple stream
- Resolución de hasta 4MP @25/30 ips
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 104°; V: 57°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real (120 dB), 3D-NR, zonas ROI, videosensor y mascarar de privacidad

DOMO FIJO IP CON ILUMINACIÓN IR DE 20 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR

- Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- Formatos de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream principal: 4MP (1~25/30 ips)
- Stream secundario: D1 (1~25/30 ips)
- Stream terciario: 720P (1~25/30 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja de hasta 20 metros
- Iluminación mínima: 0,08 lux color F2.0 / 0 lux IR on
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: H:104°; V:57°
- Balance de blancos con cinco configuraciones
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real (120 dB)
- Reducción de ruido 3D
- Videosensor de 4 zonas
- 4 máscaras de privacidad
- Regiones de interés: 4 zonas
- Zoom digital 16X
- Funciones de detección inteligente de vídeo: Cruce de línea, intrusión, detección de objetos abandonados/perdidos, detección facial
- Incorpora micrófono
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 10/20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <4,5W
- PoE 802.3af (Class 0)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Dimensiones: Ø106 x 50,3 mm
- Peso: 400 g
- El alimentador se vende por separado