

CÁMARA MÓVIL IP STARLIGHT ESPECIAL PARA VEHÍCULOS CON SMART IR 30M ANTIVANDÁLICA APTA PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara móvil IP StarLight especial para vehículos con Smart IR 30m antivandálica apta para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS de 2 megapíxeles
- Triple stream
- Resolución de hasta 1080P @50 ips
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 110°; V: 58°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real (120 dB), 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Funciones de detección inteligente de video (IVS)
- Detección facial
- Interfaz de red M12 (aviación)
- Ranura MicroSD
- Onvif
- IP67, IP6K9K, IK10
- PoE



STARLIGHT
THIRD GENERATION

H.265

ONVIF

PRODUCTOS RELACIONADOS



DAHUA-1581



DAHUA-1582



DAHUA-1576



DAHUA-1577



CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS de 2 megapíxeles
 - Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - Triple stream
 - Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
 - Stream 1: 1080P (1~50 ips)
 - Stream 2: D1 (1~50 ips)
 - Stream 3: 1080P (1~25 ips)
 - Modo día/noche con filtro mecánico removible
 - 0,009 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,07 lux F2.0 (color, 1/30s, 30IRE)
/ 0 lux IR On
 - Smart IR: 2 leds, 30 metros
 - Óptica fija de 2,8 mm
 - Ángulo de visión: H:110°; V:58°
 - Zoom digital 16X
 - Balance de blancos automático, luz natural, farola, exterior y manual
 - Control de ganancia automático y manual
 - Compensación de contraluz (BLC, HLC)
 - WDR real (120 dB)
 - Reducción de ruido 3D-DNR
 - Videosensor de 4 zonas rectangulares
 - Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
 - 4 zonas ROI
 - Modo espejo
 - Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/desatendido
 - Detección facial
 - Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
 - Interfaz de red: M12 (aviación), D-coding
 - Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
 - Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
 - Método de streaming Unicast/Multicast
 - Hasta 10/20 usuarios
 - Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari
 - Compatible con dispositivos móviles iOS y Android
 - Alimentación: PoE 802.3af (Class 0)
 - Consumo: <6,5W
 - Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C
 - Humedad: <95%
- Grado de protección IP67, IP6K9K
 - Protección antivandálica IK10
 - A prueba de golpes y vibraciones según EN50155
 - Caracsa de metal
 - Dimensiones: 140,6 x 112,9 x 69,4 mm
 - Peso: 590 g
 - 3AXIS: 0°~20°(PAN), ±15°(TILT), 0°~360°(Rotación)