

CAMERA BULLET IP SERIE PRO CON SMART IR DI 80 M PER ESTERNO



ePoE 4K ULTRA HD 16X

ONVIF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera bullet IP serie PRO con Smart IR di 80 m per esterno
- CMOS 1/2,9" di 2 megapixel
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Stream dual
- Risoluzione di fino a 2MP
- Ottica fissa di 3,6 mm (H: 82°, V: 44°)
- 0,08/0,3 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, ROI, videosensore e privacy mask, modalità specchio
- Rilevamento intelligente (IVS)

SPECIFICHE

- Sensore CMOS 1/2,9" di 2 megapixel
- Formato di compressione: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream principale: 1080P (1~25 ips)
- Stream secondario: D1, CIF (1~25 ips)
- Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile
- Smart IR: 2 led array, 80 metri
- Illuminazione minima: 0,08 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux F2.0 (color, 1/30s, 30IRE) / 0 lux F2.0 (IR On)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- Angolo di visione: 82°(H), 44°(V)
- Zoom digitale 16X
- Bilanciamento del bianchi con 5 configurazioni
- Controllo del guadagno auto/manuale
- Compensazione di controlloce (BLC, HLC)
- WDR digital
- Riduzione del rumore digitale 3D
- Videosensore di 4 zone rettangolari
- ROI di 4 zone
- Privacy mask di 4 zone rettangolari
- Modo specchio
- Rilevamento intelligente di video (IVS): Line crossing, intrusione
- 1 entrata / 1 uscita audio
- 2 entrate / 2 uscite di allarme
- Slot per schede MicroSD di fino a 128 GB (scheda non inclusa)
- Supporta comunicazione mobile 4G
- Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolli di rete: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
- Compatibile con ONVIF (S/G), API
- Metodo di streaming Unicast/Multicast
- Fino a 10/20 utenti
- Alimentazione: 12V CC, <9,5W
- Temperatura di funzionamento di -30°C ~ +60°C
- Umidità: <95%
- Lightning-proof 2KV
- Carcassa di metallo e plastico
- Grado di protezione IP67
- Dimensioni: 194,1 x 96,1 x 89,9 mm
- Peso: 640 g
- Non include supporto