

CÁMARA BULLET 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR



HDCVI™ HDTVI AHD CVBS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, BLC, HLC, WDR 120 dB
- Entrada de audio
- IP67
- Lightning-proof 4KV
- Soporte 3AXIS

- Cámara bullet 4 en 1 con Smart IR de 30 metros
- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por DIP): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,004 lux F1.6 (30IRE, color) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 18 leds, 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- OSD a través de coaxial (hasta 800 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR 120 dB
- Reducción de ruido 2D/3D
- Entrada de audio
- Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
- Consumo: Máximo 5,9W (12V CC, iluminación IR activada)
- Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad: $<90\%$
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 164,7 x 70 x 71,6 mm
- Peso: 400 g
- Soporte 3AXIS