

DOBLE CÁMARA MÓVIL IP STARLIGHT ESPECIAL PARA VEHÍCULOS CON SMART IR 30M ANTIVANDÁLICA APTA PARA EXTERIOR



STARLIGHT
THIRD GENERATION

H.265

ONVIF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Doble cámara móvil IP StarLight especial para vehículos con Smart IR 30m antivandálica apta para exterior
- Formato H.265/H.264H/MJPEG
- Doble CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS de 2 megapíxeles
- Doble stream
- Resolución de hasta 1080P @25 ips
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 110°; V: 58°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120 dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Funciones de detección inteligente de vídeo (IVS)
- Detección facial
- Interfaz de red M12 (aviación)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif
- IP67, IK10
- PoE

PRODUCTOS RELACIONADOS





CARACTERÍSTICAS

- 2 sensores CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS de 2 megapíxeles
- Compresión de vídeo H.265/H.264H/MJPEG
- Doble stream por cada cámara
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream 1, canal 1: 1080P (1~25 ips)
- Stream 1, canal 2: 1080P (1~25 ips)
- Stream 2, canal 1: D1 (1~25 ips)
- Stream 2, canal 2: D1 (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- 0,009 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,07 lux F2.0 (color, 1/30s, 30IRE) / 0 lux IR On
- Smart IR: 20 leds (10 por cámara), 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: H:110°; V:60°
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos automático, luz natural, farola, exterior y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120 dB (solo el canal 1)
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- 4 zonas ROI
- Modo espejo
- Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/desatendido
- Detección facial
- Compresión de audio G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
- Incorpora micrófono
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: M12 (aviación), D-coding
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP;ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
- Compatible con ONVIF (Profile S/G), API
- Método de streaming Unicast/Multicast
- Hasta 10/20 usuarios
- Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari
- Compatible con dispositivos móviles iOS y Android
- Alimentación: PoE 802.3af (Class 0)
- Consumo: <6,5W
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- A prueba de golpes y vibraciones según EN50155
- Caracsa de metal
- Dimensiones: Ø122 x 65,4 mm
- Peso: 505 g
- 3AXIS: ±90°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~360°(Rotación)