

VENTANA DE INTERCOMUNICACIÓN . FULL DUPLEX DE ALTA FIDELIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador full duplex de alta fidelidad
- Soporta ajuste de volumen maestro y esclavo, y silenciado con un clic
- Salida de un canal de audio analógico
- Codificación de audio G.711A, G711U, PCM, ACC
- Amplio rango dinámico de vídeo en tiempo real, 1080P a 25 ips
- Detección facial, búsqueda y reproducción a través de NVR y cliente web
- Conexión en caliente, detección automática de estado y aviso de voz anormal
- Modo de vídeo: Grabación de vídeo, grabación de alarma, grabación de temporización
- Soporta reproducción de vídeo a través de web
- Soporta copia de respaldo de vídeo e imágenes a través de web
- Ranura MicroSD (tarjeta no incluida)
- 1 puerto Mic 3,5 mm
- 1 puerto RJ45 100M Base-T
- 1 puerto USB
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: 6W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
- Carcasa de metal, botones táctiles
- Dimensiones del dispositivo maestro: 177 x 113 x 36,3 mm
- Dimensiones del dispositivo esclavo: Ø72 x 24 mm
- Peso: 200 g



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ventana de intercomunicación
- Full duplex de alta fidelidad
- Ajuste de volumen maestro y esclavo
- Salida de un canal de audio analógico
- Codificación de audio G.711A, G711U, PCM, ACC
- Conexión en caliente, detección automática de estado y aviso de voz anormal
- Ranura MicroSD
- Carcasa de metal y botones táctiles