

EX-13 IP04-04T-LC

SERVIDOR EXACQVISION SERIE LC, CON SOFTWARE WEB/MÓVIL PRE-INSTALADO, TRES AÑOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y GARANTÍA DE HARDWARE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Servidor exacqVision Serie LC, con software web/móvil pre-instalado, tres años de actualización de software y garantía de hardware
- Licencias para 4 cámaras IP
- Hasta 16 canales
- 100Mbps
- 150 ips
- Salidas HDMI y VGA
- Capacidad de almacenamiento de 4TB, ampliable a 12TB
- 2 RJ45 Gigabit
- 6 USB



DESCRIPCIÓN

- La gama exacqVision de servidores para cámaras IP ofrece una solución VMS completa e instantánea. Un solo servidor híbrido Serie LC puede admitir hasta 16 cámaras analógicas y 16 IP combinadas con hasta 12 TB de almacenamiento. Los servidores exacqVision para cámaras IP están diseñados para admitir cámaras IP y codificadores. Cada servidor exacqVision Serie LC incluye precargado el software exacqVision VMS Start Edition y una garantía de 3 años con un acuerdo de suscripción de software (SSA) incluido. Los servidores son escalables, compatibles con distintos sistemas y unificados gracias al software de cliente exacqVision de libre distribución. El acceso a los servidores exacqVision es gratuito en la mayoría de los navegadores de Internet y en la aplicación exacq Mobile disponible para iOS, Android y Windows Phone 8.

CARACTERÍSTICAS

- **Grabación de cámaras IP**
- **Visionado de vídeo en directo y grabado a través de la aplicación cliente gratuita exacqVision**
- **4 licencias de cámaras IP incluidas con cada sistema**
- **Conecta hasta 16 cámaras IP**
- **Compatible con miles de modelos de cámaras IP**
- **Grabación continua de hasta 100 Mbps de vídeo**
- **Potente y fácil de usar aplicación VMS Start Edition precargada**
- **Módulo de entrada/salida opcional**
- **Acceso a vídeo en directo y grabado en sistemas Windows, Linux o Mac**
- **Descargue la aplicación gratuita Exacq Mobile disponible para iOS, Android, Windows Phone 8**
- **3 años de garantía y actualizaciones de software**

ESPECIFICACIONES

- **Número máximo de cámaras IP: 16**
- **Licencias IP incluidas: 4**
- **Software VMS precargado: Start estándar**
- **Velocidad típica de almacenamiento de vídeo: 100 MB/s**
- **Velocidad de imágenes del cliente local: 150 IPS en resolución HD, 600 IPS en resolución convencional**
- **Número máximo de unidades de disco duro: 1**
- **Capacidad de almacenamiento suministrada: 4TB**
- **Capacidad máxima de almacenamiento: 12TB**
- **Salida de monitor: HDMI, VGA**

- **Sistema operativo: Ubuntu Linux**
- **Tarjetas de red: 2 tarjetas de 1GB/s**
- **USB: 2 USB frontales, 4 USB traseros**
- **Periféricos incluidos: Ratón y teclado**
- **Fuente de alimentación: 40W / 135 BTU/h (valor típico); 60W / 200 BTU/h (valor máximo)**
- **Temperatura de funcionamiento: +4,5°C ~ +35°C**
- **Dimensiones: 277 x 169 x 35 mm**
- **Peso: 6,4 kg**
- **Normativa: Certificación CE, FCC, cULus, UL**