

REPETIDOR DE RED TAKTIS VISION DE EMPOTRAR PARA CENTRALES ANALÓGICAS DE INCENDIOS KENTEC TAKTIS



Taktis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Repetidor de red Taktis Vision de empotrar para centrales analógicas de incendios Kentec Taktis
- Pantalla a color táctil de 7"
- Conexión por RS485
- Permite visualización y control en remoto del panel Taktis

DESCRIPCIÓN

- Taktis Vision proporciona visualización completa y el control opcional del Panel de control Taktis desde una estación de control local pequeña y discreta.
- Sobre la base de una nueva plataforma de hardware y software, la gran pantalla gráfica a color con funcionalidad de pantalla táctil ofrece información sobre el estado del sistema de alarma contra incendios desde una posición o posiciones remotas.
- Taktis Vision se puede configurar para ofrecer visualización y control completos para replicar la funcionalidad del Panel de control Taktis o para operar como un dispositivo simple y solo para aplicaciones donde el acceso para controlar el sistema de alarma de incendio sería inapropiado.
- Taktis Vision se conecta a través de la red del Panel de control Taktis utilizando un cable con clasificación de incendio.

CARACTERÍSTICAS

- Versión para empotrar
- Pantalla táctil de 7" (800x480)
- Indicación completa de toda la información mostrada en el Panel de control Taktis
- Ajuste automático del brillo de la pantalla
- Sonda interna silenciadora
- Conexión a través de la red RS485
- Construcción compacta y delgada
- Funcionalidad configurable
- Idiomas configurables
- 24 botones de función programables, seleccionables según los permisos de la cuenta de usuario

ESPECIFICACIONES

- Display: Pantalla táctil LCD a todo color de 800x480
- Entrada de cable: Orificios premarcados de fácil apertura (3 arriba y 3 en la parte posterior)
- Red RS485: Hasta 128 nodos
- Construcción: Chapa de acero de 1,2 mm
- Grado de protección: IP30
- Acabado: Recubrimiento epoxi
- Dimensiones: 240 x 175 x 50 mm
- Peso: 2 kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

