

CENTRAL ANALÓGICA DE INCENDIOS HOCHIKI HFP AS DE 1 LAZO Y 127 ELEMENTOS HOCHIKI DIRECCIONABLES POR LAZO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Central analógica de incendios Hochiki HFP AS de 1 lazo y 127 elementos Hochiki direccionables por lazo

CARACTERÍSTICAS

- Central analógica de incendios Hochiki HFP AS de 1 lazo
- 16 indicadores LED de zona
- 127 elementos protocolo Hochiki direccionables por lazo
- Ampliable a 2 lazos
- 2 circuitos de sirenas supervisadas y programables
- Salidas programables de relé de incendio, alarma y avería
- 1 botón de función programable
- Conexiones RS232 y RS485
- Con conexión de red y posibilidad de conectar hasta 64 centrales en red
- Tarjeta de red no incluida
- Sublazo para tarjetas de maniobras por RS485
- 5 entradas remotas de maniobras
- Programación día/noche
- Amplia programación de causa y efecto
- Hasta 512 Entradas/Salidas programables adicionales mediante módulos
- Fuente de alimentación de 3A
- Dimensiones: 385 x 310 x 90 mm
- Peso: 11,6 kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

