

KIT DE VIDEOPORTERO A DOS HILOS DE EXTERIOR + MONITOR A DOS HILOS DE 7" + ALIMENTADOR A DOS HILOS CON INTERFAZ DE 9 CANALES.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Kit de videoportero a dos hilos de exterior + monitor a dos hilos de 7" + Alimentador a dos hilos con interfaz de 9 canales

- Estación de videoportero a dos hilos
- Función de intercomunicador de vídeo
- Función de control de accesos
- Videovigilancia HD con CMOS de alto rendimiento
- Cámara color de ojo de pez con 155° de apertura y 2MP HD con poca iluminación
- Suplemento IR autoadaptativo
- Soporta alarma de manipulación y alarma magnética de puerta
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Actualización remota a través de cliente y función de configuración por lotes
- Soporta montaje en superficie y montaje empotrado
- Monitor a color de 7" a 2 hilos para interior
- Comunicación audiovisual manos libres con la estación de videoportero y la estación maestra
- Soporta supervisión de estaciones de videoportero y cámaras externas
- Admite modo de respuesta automática y no molestar
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Admite entrada de alarma de zona de 8 canales
- Soporta llamada de pánico
- Desbloqueo remoto a través del software cliente o la aplicación
- Soporta aviso comunitario
- Facilidad de instalación y uso
- Alimentador a dos hilos con interfaz de 9 canales
- Interfaz de 9 canales a dos hilos para soportar nueve estaciones interiores de dos hilos
- Una interfaz de red autoadaptativa de 10/100M para soporte de switch externo
- Fuente de alimentación de 24V CC y comunicaciones entre estaciones de puerta y estación interior

PRODUCTOS RELACIONADOS

