



ESTACIÓN DE VIDEOPORTERO IP DE EXTERIOR CON CUATRO PULSADORES DE LLAMADA Y LECTOR DE TARJETAS MIFARE

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Función de intercomunicador de vídeo
- Función de control de accesos
- Hasta 256 tarjetas
- Lector de tarjetas Mifare
- Cámara a todo color de 1,3MP HD con poca iluminación
- Suplemento IR autoadaptativo
- Soporta alarma de manipulación y alarma magnética de puerta
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Reinicio remoto, actualización remota, sincronización de tiempo a través de NTP, y función de configuración por lotes
- Soporta montaje en superficie y montaje empotrado

ESPECIFICACIONES

- Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada (VTO)
- Procesador SOC embebido de alto rendimiento
- Sistema operativo Linux embebido
- Cámara HD a todo color con CMOS de 1,3MP
- Formato de compresión H.264
- Resolución 720P (1280x720) a 25 ips
- Suplemento IR
- Micrófono omnidireccional y altavoz
- Audio bidireccional
- Formato de audio G.711U (64Kbps)
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Botón de salida para apertura de puerta
- Detecta el estado de los contactos magnéticos
- Puerto Ethernet 10/100M auto-adaptativo
- Protocolos TCP/IP y RTSP
- Entrada de alarma por magnético o por detección de manipulación
- Puerto RS485 Half-Duplex
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- Cuatro pulsadores de llamada
- Alimentación: 12V CC / ≤12W
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +60°C
- Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%
- Grado de protección IP65
- Carcasa de aleación aluminio
- Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada y lector de tarjetas Mifare
- CMOS de 1,3MP
- H.264
- Suplemento IR
- Audio bidireccional
- Función de control de accesos
- 1 RJ45
- 1 RS485
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- IP65

PRODUCTOS RELACIONADOS

