

CÁMARA DOMO IP PERFORMANCE LINE DE 2 MEGAPÍXELES CON POE



PerformanceLine



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Full HD con sensor CMOS
- Formatos de compresión H.264, H.264+ y MJPEG
- Doble stream, iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica motorizada 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- BLC, WDR real, 3D-DNR, ROI
- Videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP67
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



ACCESORIOS



HYU-363
Base inclinada



HYU-199
Base de tubo



HYU-213
Soporte de pared



HYU-362
Soporte largo de techo




HYU-214
Soporte abrazadera



HYU-358
Soporte de esquina

DIMENSIONES



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,8 de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Resolución	Stream 1 1080P, 1,3MP, 720P (25/30 ips)
	Stream 2 704x576 (25 ips), 704x480 (30 ips), 640x480, (25/30 ips), 352x288 (25 ips), 352x240 (30 ips), 320x240 (25/30 ips)
Obturador electrónico	1/3s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	20~30 metros
Iluminación mínima	0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Ángulo de visión	90° ~ 35°
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), programado
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC (área configurable), WDR real 120 dB
Reducción de ruido	3D-DNR
Zonas ROI	1 zona fija
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite
Configuración de imagen	Brillo, saturación, contraste, nitidez, espejo

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	8,5W (Máx. 11W PoE)
PoE	802.3 af
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	PVC y metal
Dimensiones	Ø130,5 x 102,4 mm
Peso	485 g