

DOMO WIFI FIJO IP PERFORMANCE LINE DE 6MP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 10M, DE EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo WiFi fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 10m, de exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/2,9" de 6MP
- Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS
- Filtro mecánico
- 0,01 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (80°)
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Funciones inteligentes
- Detección facial

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,9" de 6 megapíxeles
- Resolución digital: 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2944x1656), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 6MP/5MP (20 ips), 4MP/1080P/720P (25 ips)
- Stream secundario: VGA/QVGA (25 ips)
- Stream terciario: 720P/VGA/CIF (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 color / 0,028 lux F2.0 color / 0 lux IR On
- Óptica fija de 2,8 mm (80°)
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR
- 1 zona ROI fija stream principal y stream secundario
- Videosensor y máscara de privacidad
- Ajuste de brillo, saturación, contraste, nitidez, modo espejo, rotación de imagen
- Funciones inteligentes (IVS): Detección de cruce de línea, detección de intrusión
- Detección facial
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC (hasta 128 GB)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Incorpora WiFi 802.11b/g/n
- Alcance WiFi de hasta 15 metros
- Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Compatible con ONVIF (Profile S, G), ISAPI
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES
- Alimentación: 12V CC (±25%)
- Admite PoE 802.3af, class 3
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: 95% (sin condensación)
- Grado de protección IP66
- Protección antivandálica IK08
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- El alimentador se vende por separado

PRODUCTOS RELACIONADOS

