

KIT DE VIDEOPORTERO IP DE EXTERIOR + MONITOR IP TÁCTIL DE 7".

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Kit de videoportero IP de exterior + Monitor IP táctil de 7"



PRODUCTOS RELACIONADOS



HYU-560



Estación de videoportero

- Estación videoportero IP para pequeñas viviendas con 1 pulsador de llamada
- Sistema operativo Linux
- Cámara IP colorfull de 1,3 megapíxeles
- Resolución 720P (1280x720) a 25 ips
- Leds infrarrojos autoadaptativos
- Formato de compresión de vídeo H.264
- Lector de tarjetas de proximidad Mifare
- Compatible con lectores externos RS-485 (protocolo HYUNDAI)
- Desbloqueo remoto a través de software cliente o app móvil (requiere consola de interior)
- Soporta alarma de tamper y alarma por contacto magnético
- Formato de compresión de audio G.711u
- Incorpora micrófono omnidireccional y altavoz
- Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco
- Ethernet 10/100Mbps auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP y RTSP
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- Puerto RS485 Half-Duplex
- Carcasa de metal
- Grado de protección IP65
- Temperatura de funcionamiento de -40° ~ +60°C
- Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%
- Alimentación: 12V CC
- Alimentación por cable de red hasta 40 metros (requiere **HYU-560**)
- Consumo: <12W
- Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm

Monitor IP a color

- Monitor IP de interior con pantalla táctil capacitiva a color de 7"
- Resolución: 1024 x 600
- Botones táctiles capacitativos
- Cámara IP 0,3 Mpx
- Compresión de vídeo H.264
- Sistema operativo Linux
- Comunicación audiovisual con manos libres entre el monitor y la estación de videoportero
- Llamada de pánico

- Compresión de audio G.711u
- Incorpora micrófono omnidireccional y altavoz
- Admite supervisión de estaciones de videoportero y cámaras externas
- Desbloqueo remoto a través del software cliente o app
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- Compatible con sensores de entrada de alarma de 8 canales
- Mensajes de alarma a la estación maestra, al software cliente o a la app una vez que se activa el sensor de alarma
- Función de notificación de mensajes (incluidos mensajes escritos y mensajes de voz)
- Aviso de comunidad admitido
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 32GB (tarjeta no incluida)
- Puerto RS485 Half-Duplex
- Ethernet 10/100Mbps auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP y RTSP
- Incorpora WiFi
- Alimentación 12V CC / PonC (requiere **HYU-560**)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%
- No apto para exteriores
- Dimensiones: 217 x 142 x 26 mm