



**EMP HDCVI HDTV1 AHD**  
**CVBS**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie LITE con Smart IR de 20 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV1 / AHD / 960H)
- Filtro ICR
- Óptica fija de 2,8 mm
- OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE LITE CON SMART IR DE 20 M PARA EXTERIOR

- Domofijo 4 en 1 con iluminación infrarroja de 20 metros
- Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080) @25/30 ips
- Salida 4 en 1 conmutable: CVI/TVI/AHD/CVBS
- Filtro mecánico removible
- 0,05 lux F1.2 color
- SmartIR: 2 leds array, 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- OSD a través de coaxial (sólo en modos CVI, TVI, AHD; alcance de 300 metros)
- Balance de blancos: ATW, MWB
- Control automático de ganancia
- Compensación de contraluz
- WDR real
- Reducción de ruido 2D-DNR
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: <85%
- Grado de protección IP66
- Alimentación: 12V CC (±1V)
- Consumo: 300 mA
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- Dimensiones: Ø94 x 94 mm

## PRODUCTOS RELACIONADOS



SAM-2543

SAM-3028

SAM-4145

SAM-4360