

SWITCH (L1) DE GAMA COMERCIAL DE 4 PUERTOS RJ45
10/100/1000MBPS + 1 PUERTO SFP 100/1000MBPS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch (L1) de gama comercial de 4 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 1 puerto SFP 100/1000Mbps
- Incluye alimentador externo

CARACTERÍSTICAS

- Switch de gama comercial de 4 puertos RJ45 Gigabit + 1 puerto SFP Gigabit
- Gestión L1
- 4 puertos RJ45 10/100/1000Mbps, auto-negociados, detección automática de MDI/MDI-X
- 1 puerto SFP 100/1000Mbps (SFP compatible con transceptor de fibra SFP estándar)
- Hasta 100 metros con cable de red CAT5/5e/6
- Cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Tabla MAC de 2K
- Memoria de bufer de 128K bytes
- La ranura SFP admite velocidad doble para transceptores SFP de 100M y 1000M
- Admite control de flujo 802.3x para Full-Duplex y contrapresión para Half-Duplex
- Admite una longitud de Jumbo Frame de 9216 bytes con reenvío de velocidad completa
- Compatible con la clasificación 802.1p QoS
- Entrada de alimentación +5V
- Consumo máximo de 3,5W a 5V
- Incluye alimentador externo
- Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +70°C
- Temperatura de funcionamiento de 0°C ~ +40°C
- Humedad relativa de 10%~90% (sin condensación)
- Dimensiones: 148 x 107 x 29 mm