

DETECTOR PIR QUAD DIGITAL PREMIER ELITE QD DE ALTA INMUNIDAD CON SISTEMA DE MÓDULOS PCB INTERCAMBIABLES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector PIR QUAD digital Premier Elite QD de alta inmunidad con sistema de módulos PCB intercambiables
- Cobertura de 15 metros, 85°
- Altura de instalación de 1,5 ~ 3,1 metros
- Contador de pulsos digital
- Óptica sellada
- Tecnología microprocesada
- Compensación digital de temperatura
- Salida de relé
- Tamper sabotaje
- EN50131 Grado 2, Clase ambiental II

CARACTERÍSTICAS

- Detector PIR QUAD digital de alta inmunidad Premier Elite QD
- Sistema de módulos PCB intercambiables: se pueden intercambiar diferentes módulos de detección entre carcasas, maximizando la flexibilidad del sistema
- Cobertura de 15 metros, 85°
- Altura de instalación de 1,5 ~ 3,1 metros
- La detección QUAD proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles
- Contador de pulsos digital
- Óptica sellada
- Tecnología microprocesada
- Compensación digital de temperatura
- Deshabilitación de LED remota
- Resistores de final de línea (EOL)
- Tiempo de arranque de 60 segundos
- Relé de alarma: NC (<50 mA a 24V)
- Relé de sabotaje: NC (<50 mA a 24V)
- Tiempo de alarma de >2 segundos
- Alimentación: 9V ~ 15V CC
- Consumo: 11 mA (normal), 11 mA (en alarma), 17 mA (máximo)
- Temperatura de funcionamiento de 20°C ~ +55°C
- Humedad relativa: Máx. 95%
- Dimensiones: 112 (Al) x 60 (An) x 40 (Prof) mm
- Peso: 150 g
- Cumple la EN501312-2 de Grado 2
- Clase ambiental II