



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Kit de analítica térmica dual compuesto por: 1x servidor de vídeo para instalaciones básicas SAM-4485, 2x cámaras bullet térmica + visible DAHUA-1068 (TPC-BF2120)

VIM-DUAL-DAHUA

KIT DE ANALÍTICA TÉRMICA DUAL COMPUESTO POR: 1X SERVIDOR DE VÍDEO PARA INSTALACIONES BÁSICAS SAM-4485, 2X CÁMARAS BULLET TÉRMICA + VISIBLE DAHUA-1068 (TPC-BF2120).

- Kit de analítica térmica dual compuesto por:
 - 1x SAM4485:
 - Servidor de vídeo con analítica de vídeo para instalaciones básicas
 - Acceso vía aplicación móvil
 - Disco integrado de 32GB
 - Incluye 4 canales de analítica
 - Protocolos de envío ilimitados
- 2x DAHUA1068 (TPC-BF2120):
 - Mini cámara bullet térmica + visible con Smart IR de 35 metros
 - Cámara visible con CMOS 1/2,8 Sony de 2 megapíxeles
 - Óptica visible de 4 mm
 - Cámara térmica con resolución 160 x 120, lente térmica de 1 mm
 - Detección de personas hasta 60 metros y de vehículos hasta 200 metros
 - AWB, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, Defog, espejo, zonas ROI, videosensor y máscaras de privacidad
 - Detección inteligente (IVS)
 - Salida de vídeo IP/ANALÓGICA/HDCVI
 - 1 entrada / 1 salida de audio
 - 2 entradas / 1 salida de alarma
 - Puerto RS485
 - Ranura MicroSD
 - Onvif, PSIA, CGI
 - IP67, Lightningproof 6KV
 - 12V CC, admite PoE