

# VIM-DUAL-HYUNDAI VIM-DUAL-HYUNDAI

KIT DE ANALÍTICA TÉRMICA DUAL COMPUESTO POR: 1X SERVIDOR DE VÍDEO PARA INSTALACIONES BÁSICAS SAM-4485, 2X CÁMARAS BULLET TÉRMICA + VISIBLE THERMAL-LINE HYU-555.

x2



## HYUNDAI

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Kit de analítica térmica dual compuesto por: 1x servidor de vídeo para instalaciones básicas SAM-4485, 2x cámaras bullet térmica + visible Thermal-Line HYU-555

- Kit de analítica térmica dual compuesto por:
- 1x SAM4485:
- Servidor de vídeo con analítica de vídeo para instalaciones básicas
- Acceso vía aplicación móvil
- Disco integrado de 32GB
- Incluye 4 canales de analítica
- Protocolos de envío ilimitados
- 2x HYU555:
- Cámara bullet térmica + visible ThermalLine con iluminación IR de 30 metros
- Cámara visible con CMOS 1/2,8 de 2 megapíxeles
- Óptica visible de 6 mm
- Cámara térmica con resolución 160 x 120, lente térmica de 7 mm
- Detección de personas hasta 140 metros y de vehículos hasta 429 metros
- WDR digital, 3DDNR
- Detección inteligente (VCA)
- Salida de vídeo IP/ANALÓGICA
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura MicroSD
- Onvif, PSIA, CGI
- IP67, Lightningproof 6KV
- 24V CA / 12V CC, admite PoE+