

DOMO FISHEYE IP SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR DE 10 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



H.265 **P2P** ONVIF

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fisheye IP serie PRO con iluminación IR de 10 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/1,7" Sony® Starvis
- Triple stream
- Resolución de hasta 12MP
- Óptica fisheye de 1,98 mm (180°Hx180°V)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, zonas ROI, Defog, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- 1 entrada / 1 salida de audio (micrófono)
- 2 entradas / 2 salidas de alarma

## PRODUCTOS RELACIONADOS



- Sensor CMOS 1/1,7" Sony® Starvis de 12megapíxeles
- Formatos de compresión H.265 / H.264
- Resolución digital: 12MP (4000x3000), 8MP (2880x2880), 6MP (2880x2160), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), D1(704x576),CIF (352x288)
- Triple stream
- Stream 1: 12MP, 8MP (1~25 ips)
- Stream 2: D1 (1~25 ips)
- Stream 3: 1,3MP(1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IRde hasta 10 metros
- Iluminación mínima: 0,001 lux color F2.8 / 0 lux IR on
- Óptica fija de 1,98 mm
- Ángulo de visión de 180°(H), 180°(V)
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos: auto/natural/farola/exterio/manual
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDRdigital
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- 4 máscaras de privacidad
- ROI de 4 zonas
- Defog
- Detección inteligente: cruce de línea, intrusión
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura MicroSD (max. 128GB no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (100/1000 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 10/20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <12W
- Admite PoE (802.3af, Class 0)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Lightning-proof 6KV
- Carcasa de metal
- Dimensiones: Ø149,8 x 50,7 mm
- Peso: 580 g
- El alimentador se vende por separado