

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M, ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



**5MP** **HDCVI** **HDTV** **AHD**  
**CVBS**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 30 m, antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switch
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (102°~29°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Entrada de audio
- IP67, IK10
- 3AXIS

## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP (2592x1944)
- Imágenes por segundo: 20 ips @5MP, 25 ips @4MP/1080P
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por DIP switch): HDCVI / HDTV / AHD / 960H
- 0,005 lux F1.3 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 led array, 30 metros
- Ópticamotorizada de 2,7 ~ 13,5mm (102°~29°)
- Control de enfoque automático y manual
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 700 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- Entrada de audio
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 8,8W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: Ø122 x107 mm
- Peso: 460 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos