

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR



HDCVI HDTVI AHD CVBS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2,1MP a 1080P
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Óptica fija de 2,8 mm (110,5°)
- 0,005 lux

- Domo fijo serie StarLight con SmartIR de 30 metros
- Sensor CMOS 1/2,8" de 2,1 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25 ips @720P
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o desde mando UTCDAHUA-498
- 0,005 lux F1.6 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 12 leds SMD, 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (110,5°)
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 800 m)
- Menú OSD compatible con mando UTCDAHUA-498
- Balance de blancos automático y manual
- Control automático de ganancia
- Reducción de ruido 2D/3D-DNR
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$)
- Consumo: Máx. 2,6W (Iluminación IR activada)
- Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $< 90\%$
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: $\varnothing 93,4 \times 79,4 \text{ mm}$
- Peso: 280 g

PRODUCTOS RELACIONADOS

