



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo motorizado StarLight IP de 200°/seg, para interior
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
- Stream triple
- Resolución de hasta 2MP
- Interfaz múltiple de vídeo (SDI, CVI, DVI, HDMI, VGA, CVBS, RJ45)
- Zoom óptico 30X de 4,5~135 mm (67,8°~2,4°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- 0,005/0,0005 lux
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real (120dB), 2D/3D-DNR, defog, EIS, ROI, videosensor y mascarar de privacidad
- Autotracking
- Detección inteligente (IVS)
- 300 presets DH-SD y Pelco-D/P
- Puerto RS485
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD
- Onvif, PSIA, CGI
- Lightning-proof 4KV
- 12V CC
- PoE+



CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
- Formatos de compresión H.265 / H.264 / MJPEG
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Stream principal: 1080P, 1,3MP, 720P (1~50 ips)
- Stream 1: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25 ips)
- Stream 2: D1, CIF (1~25 ips)
- Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación mínima: 0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N)
- Interfaz múltiple de vídeo: HD-SDI / HD-CVI / DVI / HDMI / VGA / CVBS /RJ45
- Zoom óptico 30X: 4,5 ~ 135 mm (67,8°~2,4°)
- Control de enfoque automático y manual
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos de 5 configuraciones
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real (120 dB)
- Reducción de ruido 2D/3D-DNR
- Defog, EIS (Estabilizador Electrónico de Imagen)
- Zonas ROI
- Videosensor
- 24 máscaras de privacidad
- Autotracking
- Detección inteligente(IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos perdidos/abandonados, detección facial, mapa de calor
- Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos
- Posicionador vertical: -35° ~ 90°, autoflip 180°
- Velocidad manual: 0,1° ~ 200°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)
- Velocidad preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)
- 300 presets
- Protocolos DH-SD, Pelco-D/P (reconocimiento automático)
- Puerto RS485
- 5 patrones, 8 rondas, Auto Pan, Auto Scan
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 2 entradas /1 salida de alarma
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T/TX)
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC /2A (±10%)
- Consumo: 14W
- Admite PoE+ (802.3at)
- Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- No apto para exterior
- Carcasa de metal
- Lightning-proof 4KV
- Dimensiones: Ø164 x216 mm
- Peso: 2,1 kg
- No incluye alimentador