

MINI DOMO MOTORIZADO STARLIGHT IP DE 70°/SEG CON ILUMINACIÓN IR DE 15M, PARA EXTERIOR



**STARLIGHT** **H.265** **ONVIF**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mini domo motorizado StarLight IP de 70°/seg con iluminación IR de 15m, para exterior
- Formatos H.265+, H.265, H.264+, H.264
- CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 megapíxeles
- Stream triple
- Resolución de hasta 2MP
- Zoom óptico 3X de 2,7~8,1 mm (105,6° ~ 35,2°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 2D/3D-DNR, ROI, Defog, videosensor y mascarar de privacidad
- Funciones inteligentes de vídeo, detección facial
- Audio bidireccional, micrófono
- 300 presets DH-SD
- Ranura MicroSD
- Onvif
- IP66, IK08
- 12V CC
- PoE

## PRODUCTOS RELACIONADOS





## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 megapíxeles
  - Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
  - Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
  - Stream principal: 1080P, 720P (1~25 ips)
  - Sub Stream 1: D1, CIF (1~25 ips)
  - Sub Stream 2: 720P, D1, CIF (1~25 ips)
  - Modo día/noche con filtro mecánico removible
  - Iluminación infrarroja: 3 leds, 15 metros
  - Iluminación mínima: 0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On
  - Zoom óptico 3X: 2,7 ~ 8,1 mm (H: 105,6°~35,2°)
  - Modo de enfoque automático o manual
  - Zoom digital 16X
  - Balance de blancos de 5 configuraciones
  - Control de ganancia automático y manual
  - Compensación de contraluz (BLC, HLC)
  - WDR real 120dB
  - Ultra DNR (2D/3D)
  - Regiones de interés
  - Defog
  - Videosensor
  - 24 máscaras de privacidad
  - Funciones de detección inteligente de vídeo: Cruce de línea, intrusión, detección de objetos abandonados/perdidos
  - Detección facial
  - 1 entrada de audio/micrófono, 1 salida de audio
  - Posicionador horizontal: 0° ~ 355°
  - Posicionador vertical: 5° ~ 90°
  - Velocidad manual: 0,1° ~ 70°/seg. (H), 0,1° ~ 30°/seg. (V)
  - Velocidad preset: 80°/seg. (H), 40°/seg. (V)
  - 300 presets
  - Protocolo DH-SD
  - 8 rondas, Auto Pan
  - Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
  - Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
  - Compatible con Onvif, PSIA, CGI
  - Hasta 20 usuarios
  - Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
  - Grado de protección IP66
  - Protección antivandálica IK08
  - Alimentación: 12V CC, 1,5A
  - Consumo: 7,8W (10,5W con iluminación IR)
  - Admite PoE (802.3af)
  - Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
  - Humedad: <95%
- Carcasa de metal
  - Dimensiones: Ø128 x63 mm
  - Peso: 490 g
  - El alimentador se vende por separado