

CÁMARA FIJA TÉRMICA IP . RESOLUCIÓN 400 X 300



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara fija térmica IP
- Resolución 400 x 300
- Lente 19 mm (20,4° x 15,3°)
- Detección de personas hasta 640 metros y de vehículos hasta 2000 metros
- Salida de vídeo HDCVI / IP / Analógica
- Zoom digital 19X
- AGC, 3D-DNR, 4 zonas ROI, videosensor y máscaras de privacidad
- Análisis inteligente de vídeo (IVS)
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma

- Sensor de larga vida, Uncooled VOx Microbolometer
- Píxeles efectivos: 400 x 300
- Tamaño de píxel: 17 μm
- Sensibilidad termal (NETD): 40mK @ f/1.0
- Rango de espectro: 7 ~14 μm
- Distancia focal: 19 mm
- Ángulo de visión: 20,4° x 15,3°
- Distancia efectiva en personas (1,8 m x 0,5 m): Detección (640 m), reconocimiento (160 m), identificación (80 m)
- Distancia efectiva en vehículos (2,3m x 2,3m): Detección (2000 m), reconocimiento (500 m), identificación (250 m)
- Zoom digital 19X
- Ajuste de brillo nitidez
- Control de ganancia automático
- Reducción de ruido 3D-DNR
- 4 zonas ROI
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- Modo espejo
- 14 paletas de color
- Compresión de vídeo H.264/MJPEG
- Stream 1: 1280x1024, 720P (25ips)
- Stream 2: 640x512, 320x256 (25ips)
- Salida de vídeo: IP / Analógico (HDCVI opcional)
- Smart detection: Cruce de línea, intrusión, detección de objetos (personas y vehículos), objetos abandonados/perdidos, detección de fuego y alarma, etc.
- Compresión de audio G.711a, G.711Mu, AAC
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Soporta RS485
- Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T)
- Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- Compatible con Onvif Profile S/G, PSIA, CGI
- Software de gestión SmartPSS, DSS
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
- Alimentación: 24V CA / 12V CC / PoE
- Consumo: máximo 11W
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~+60°C
- Humedad relativa: <95%
- Lightning-proof 6KV
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 291 x 103 x 97 mm
- Peso: 1,9 Kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

