

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE ULTRAPRO CON SMART IR DE 60 M PARA EXTERIOR



HDCVI HDTVI AHD CVBS
6MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 Serie ULTRAPRO con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,9" de 6MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP switch
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (88°~24°)
- 0,01 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Entrada de audio (incorpora micrófono)
- IP67
- 3AXIS

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,9" de 6 megapíxeles
- Resolución digital: 6MP (3096x2202)
- Imágenes por segundo: 20 ips @6MP, 25 ips @4MP
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por DIP switch): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.3 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 leds array, 60 metros
- Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm con autofocus
- Ángulo de visión de 88°~ 24°
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 700 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- Entrada de audio (incorpora micrófono)
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 9W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: Ø122 x107 mm
- Peso: 590 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos

PRODUCTOS RELACIONADOS

