

DOMO FIJO 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M
ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



 **HDCVI HDTVI AHD**

CVBS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2,1MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica motorizada 2,7 ~ 13,5 mm (102°~29°)
- Filtro ICR

CARACTERÍSTICAS

- Domo antivandálico 4 en 1 con iluminación IR de 30 metros y alimentación PoC
- Sensor CMOS 1/2,8" de 2,1 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P/720P
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por OSD): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,005 lux F1.3 color (30IRE) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 leds array, 30 metros
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (102°~29°)
- Control de enfoque automático y manual
- Alimentación PoC (Power over Coax): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC, de este modo no requiere fuentes de alimentación externas, reduciendo el tiempo y los costes de instalación
- OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, vídeo 1080P + alimentación PoC hasta 400 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR120 dB
- Reducción de ruido 2D/3D
- Alimentación externa: 12V CC ($\pm 25\%$)
- Consumo: Máximo 8,8W (12V CC, iluminación IR activada)
- Salida de alimentación: 12V CC, máximo 2W
- Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad: $<90\%$
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Lightning-proof: 4KV
- Soporte 3AXIS
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: $\varnothing 122 \times 88,9$ mm
- Peso: 480 g
- El alimentador externo se vende por separado