

SWITCH COMERCIAL NO GESTIONABLE POE (L2) DE 16 PUERTOS GIGABIT + 4 PUERTOS SFP GIGABIT (NO ANILLO)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch Comercial no gestionable PoE (L2) de 16 puertos Gigabit + 4 puertos SFP Gigabit (no anillo)
- Lightning-proof 2KV
- 230 V AC

CARACTERÍSTICAS

- Switch Comercial no gestionable (L2)
- 16puertosPoE RJ45 10/100/1000 Base-T
- 4 puertos SFP (1000 Base-X) - No permite modo anillo
- Consumo PoE: $\leq 30W$ por puerto, $\leq 250W$ en total
- Protocolos PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+)
- Capacidad de conmutación de 56Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 29,76Mpps
- Memoria de bufer de paquetes: 4,1MB
- Direcciones MAC: 8K
- VLAN: 802.1Q
- Control de flujo
- Agregación manual de puertos
- Admite la duplicación de puertos de muchos a uno
- Cada puerto admite 4 filas de salida QoS
- Soporta mapeo de prioridad 802.1p / DSCP
- Soporte de protección de dirección IP de origen
- Soporta detección ARP
- Soporta la carga/descarga de archivos de configuración
- Alimentación: 100V~240V CA
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 2KV
- Dimensiones: 440x 260 x44 mm
- Peso: 3,75kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

