

SWITCH COMERCIAL NO GESTIONABLE (L2) DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET POE + 2 PUERTOS UPLINK GIGABIT ETHERNET



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch comercial no gestionable (L2) de 8 puertos Fast Ethernet PoE + 2 puertos Uplink Gigabit Ethernet
- Modo CCTV (Cat5 hasta 250m a 10Mbps)
- 48V DC (Incluido)

CARACTERÍSTICAS

- Switch Comercial PoE no gestionable (L2)
- 8 puertosPoE RJ45 10/100Mbps
- 2 puertos Uplink 10/100/1000Mbps
- Consumo PoE: $\leq 60W$ (puerto 1), $\leq 30W$ (puertos 2 a 8) $\leq 96W$ en total
- Protocolos PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- Modo CCTV seleccionable (distancia hasta 250m con Cat5 y PoEtrabajando a 10Mbps)
- Se recomienda conectar 8 cámaras IP a 4 Mbps respectivamente para el modo CCTV.
- Distancia de transmisión de datos y alimentación de 100m (a 100/1000Mbps) o de 250 metros (a 10Mbps en modo CCTV)
- Capacidad de conmutación de 5,6Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 4,17Mbps
- Memoria de bufer de paquetes: 4MB
- Direcciones MAC: 16K
- Control de flujo activado por defecto
- Soporta auto-adaptación MDI/MDIX
- Alimentación: 48V~57V CC (Alimentador incluido)
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 2KV
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 190x100 x30 mm
- Peso: 490g