

SWITCH COMERCIAL GESTIONABLE (L2+) DE 24 PUERTOS FAST ETHERNET POE (MAX 360W) + 2 PUERTOS COMBO (2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET O SFP 1000 BASE-X)

CARACTERÍSTICAS

- Switch Comercial gestionable (L2+) de 24 puertos PoE + 2 Combo (Gigabit RJ45 o SFP)
- 2 puertos combo 10/100/1000Mbps Base-T o 1000Mbps Base-X
- Consumo PoE: 60W (puertos 1 y 2 con soporte Hi-PoE), ≤30W (puertos 3 a 24) ≤360W en total
- Protocolos PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- El puerto marcado en color naranja soporta Hi-PoE, puede ser usado con el extensor PoE DAHUA-903 (PFT1300)
- Capacidad de conmutación de 8,8Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 6,55Mbps
- Direcciones MAC: 4K
- Protocolo STP: Permite modo Anillo
- Modo CCTV seleccionable (distancia hasta 250m con Cat5 y PoEtrabajando a10Mbps)
- Se recomienda conectar 24 cámaras IP a 4 Mbps respectivamente para el modo CCTV.
- Distancia de transmisión de datos y alimentación de 100m (a 100/1000Mbps) o de 250 metros (a 10Mbps en modo CCTV)
- Transmisión de vídeo sin bloqueos
- Alimentación: 100V~240V CA
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 4KV
- Dimensiones: 440 x 300 x 44 mm
- Peso: 3,51kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch Comercial Gestionable (L2+) de 24 puertos Fast Ethernet PoE (Max 360W) + 2 puertos combo (2 puertos Gigabit Ethernet o SFP 1000 Base-X)
- Permite modo anillo
- Modo CCTV (Cat5 hasta 250m a 10Mbps)
- 230V AC

PRODUCTOS RELACIONADOS

