

SWITCH INDUSTRIAL (L2) NO GESTIONABLE DE 4 PUERTOS FAST ETHERNET + 1 PUERTO UPLINK GIGABIT + 1 PUERTO 1000BASE-X SFP



## CARACTERÍSTICAS

- 4 puertos RJ45 10/100 Base-T
- 1 puerto RJ45 10/100/1000 Base-T
- 1 puerto 100/1000 Base-X SFP
- Capacidad de conmutación de 6,8Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 3,57Mbps
- Memoria de bufer de paquetes: 1MB
- Direcciones MAC: 8K
- Modo de intercambio Store&Forward
- Alimentación: 12V CC (Alimentador incluido)
- Consumo:  $\leq 3W$
- Temperatura de funcionamiento extendida:  $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 4KV
- Dimensiones: 150x100 x30 mm
- Peso: 480g

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch industrial (L2) no gestionable de 4 puertos Fast Ethernet + 1 puerto uplink Gigabit + 1 puerto 1000Base-X SFP
- Lightning-proof 4KV
- Temperatura de funcionamiento extendida
- 12V DC (Incluido)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

