

SWITCH INDUSTRIAL (L2) NO GESTIONABLE DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET + 1 PUERTO UPLINK GIGABIT + 1 PUERTO 1000BASE-X SFP



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch industrial (L2) no gestionable de 8 puertos Fast Ethernet + 1 puerto uplink Gigabit + 1 puerto 1000Base-X SFP
- Lightning-proof 4KV
- Temperatura de funcionamiento extendida
- 12V DC (Incluido)

CARACTERÍSTICAS

- 8 puertos RJ45 10/100 Base-T
- 1 puerto RJ45 10/100/1000 Base-T
- 1 puerto 100/1000 Base-X SFP
- Capacidad de conmutación de 13,6Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 4,17Mbps
- Memoria de bufer de paquetes: 2MB
- Direcciones MAC: 8K
- Modo de intercambio Store&Forward
- Alimentación: 12V CC (Alimentador incluido)
- Consumo: $\leq 3W$
- Temperatura de funcionamiento extendida: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 4KV
- Dimensiones: 150x100 x42 mm
- Peso: 540g