

SWITCH (L2+) GESTIONABLE DE 16 PUERTOS FAST ETHERNET + 2 PUERTOS GIGABIT + 2 PUERTOS 1000BASE-X (SFP)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch (L2+) gestionable de 16 puertos Fast Ethernet + 2 puertos Gigabit + 2 puertos 1000Base-X (SFP)
- Protocolo STP (modo anillo)
- Lightning-proof 2KV
- 230 V CC

CARACTERÍSTICAS

- 16 puertos RJ45 10/100 Base-T
- 2 puertos RJ45 10/100/1000 Base-T
- 2 puertos 1000 Base-X (SFP)
- Gama Comercial gestionable (L2+)
- Protocolo STP (Modo anillo)
- Capacidad de conmutación de 24,8Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 8,33Gbps
- Memoria de bufer de paquetes: 8MB
- Direcciones MAC: 16K
- Modo de intercambio Store&Forward
- Alimentación: 100V~240V CA
- Consumo: ≤30W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 2KV
- Dimensiones: 442 x 263 x 44,5 mm
- Peso: 2,9kg