

XVR 5 EN 1 DE 4 CANALES HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 CANALES IP 8MP (SUMADO A LAS ENTRADAS BNC)



H.265 P2P ONVIF 3MP
4K HDCVI HDTVI AHD CVBS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- XVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 8MP (sumado a las entradas BNC)
- Las entradas BNC pueden convertirse en IP
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Audio bidireccional
- Reproduce 4 canales 1080P
- 24 Mbps
- Grabación 4K/8MP (7 ips, canal 1), 6MP (10 ips, canal 1), 5MP (12 ips, canal 1), 4MP, 3MP (15 ips, resto de canales), 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF (25 ips)
- Salida HDMI a 2K y VGA a 1080P
- Función POS
- IVS
- Detección facial
- Hasta 1 HDD SATA de hasta 10TB
- RJ45 Fast Ethernet
- Onvif, CGI, P2P, DDNS
- 2 USB
- 12V CC



Codificación de vídeo Smart H.265: El formato de compresión H.265+ mejora la eficiencia de codificación hasta en un 90% y reduce los costes derivados del almacenamiento de datos de vídeo.

Versatilidad de formatos de vídeo: Permite conectar hasta un máximo de 4 cámaras analógicas (CVI/TVI/AHD/CVBS) y 2 cámaras IP adicionales, pudiendo asignar varios o todos los canales analógicos a canales IP para así obtener hasta 6 canales IP.

Transmisión de larga distancia: El sistema HDCVI permite transmisión de larga distancia a través de cable coaxial (hasta 700 metros a 4K/4MP, 800 metros a 1080P y 1200 metros a 720P).

Función POS (Terminal Punto de Venta): Esta función incluye la superposición y búsqueda de información de tickets de terminales de venta.

Análisis inteligente de vídeo (IVS): Hasta 2 canales IVS; detección y análisis de objetos en movimiento, abandonados o perdidos, análisis de cruce de línea, lo que permite a la cámara detectar cuando una línea predefinida por el usuario ha sido cruzada, etc.

Tecnología de detección facial: Permite 1 canal de detección de rostros, empleada para facilitar la búsqueda de grabaciones e identificar personas.

Función de búsqueda inteligente: Ayuda a realizar búsquedas más precisas mediante la elaboración de un área de detección de movimiento durante la reproducción.

Función POS (Terminal Punto de Venta): Esta función incluye la superposición y búsqueda de información de tickets de terminales de venta.

Cámaras fisheye: Dewarping fisheye a través de cliente web y SmartPSS (modo local no disponible). Previsualización de cámaras fisheye HDCVI sin dewarping.

CARACTERÍSTICAS

- XVR 5 en 1 de hasta 4 canales analógicos (960H), CVI (hasta 8MP/4K), TVI/AHD (hasta 5MP) + 2 canales IP (8MP/4K)
- 5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal
- Soporta previsualización y reproducción de todos los canales a 1080P
- Codificación de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 4 entradas BNC:
- HDCVI: 8MP/4K, 6MP, 4MP, 1080P, 720P
- HDTVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
- AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
- CVBS analógico: 960H (NTSC/PAL)
- Entrada para cámaras IP: 4 entradas IP a 8MP/4K (sumadas a las entradas BNC)
- Salidas de vídeo HDMI (hasta 2K) y VGA (hasta 1080P)
- División de salida con el modo IP desactivado: 1, 4
- División de salida con el modo IP activado: 1, 4, 6

- Ancho de banda entrante máximo de 24 Mbps
- Stream principal: 8MP (1~7 ips, canal 1), 6MP (1~10 ips, canal 1), 5MP (1~12 ips, canal 1), 4MP/3MP (1~15 ips), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25 ips)
- Stream secundario: 960H (1~15 ips), D1/CIF/QCIF (1~25 ips)
- Modos de grabación manual, por calendario, por detección de vídeo, pérdida de vídeo, manipulación, alarma
- Intervalos grabación: 1~60 minutos (60 minutos por defecto), pre-grabación de 1~30 seg., post-grabación de 10~300 seg.
- Vídeo sensor configurable independiente por cámara (cuadrícula 22x18 seleccionable), detección por pérdida de vídeo y enmascaramiento, diagnósticos
- Soporta evaluación de calidad de vídeo (VQA)
- Reproducción de hasta 4 canales
- Capacidad de decodificación máxima de 1 canal 4K a 7 ips + 3 canales 4K/4MP a 15 ips
- Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)
- Menú en pantalla multilingüe con nueva interfaz gráfica mejorada
- Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador
- Watchdog de software y hardware
- Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos
- Soporte a terceros: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.
- El ventilador puede encenderse o apagarse automáticamente en función de la temperatura de la CPU
- Puerto de red RJ45 Gigabit (100M)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor Alarma, P2P, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.)
- Permite hasta 128 usuarios
- Compatible con ONVIF 16.12 y CGI
- Compatible con dispositivos iPhone, iPad, Android (App EVO y Peepall)
- Software cliente gratuito SmartPSS (multi-conexión) y conexión a través de navegador (Internet Explorer, etc.)
- Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma
- Envío a FTP programado o en alarma
- Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas (C.R.A.) mediante software gratuito AlarmSpace
- Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DDNS Evolution
- Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0
- Alimentación: 12V CC, 2A (<10W, sin contar discos)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa de funcionamiento: 10%~90%
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
- Humedad relativa de almacenamiento: 0%~90%
- Dimensiones: 205x211 x 45mm
- Peso: 500g



DAHUA-1467 XVR5104C-4KL-X

XVR 5 EN 1 DE 4 CANALES HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 CANALES IP 8MP (SUMADO A LAS ENTRADAS BNC)

- Instalación de sobremesa