

DOMO MOTORIZADO HDCVI DE 240°/SEG (PRESET) CON ILUMINACIÓN IR DE 100 M PARA EXTERIOR



## HDCVI

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo motorizado HDCVI de 240°/seg (preset) con iluminación IR de 100 m para exterior
- CMOS 1/2,8" Sony Exmor R de 2MP a 1080P
- Salida dual (HDCVI / 960H)
- Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm
- Filtro ICR

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony® Exmor R de 2 megapíxels
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja de hasta 100 metros
- 0,005 lux F1.6 color / 0 lux F1.6IR on
- Zoom óptico 25X: 4,8~120 mm (59,2°~2,4°)
- Imágenes por segundo: 30 ips @1080P, 30/60 ips @720P
- Salida dual conmutable: HDCVI / CVBS 960H
- 1 entrada de audio
- Menú OSD a través de cablecoaxial (sólo en modo HDCVI, alcance de 500 m)
- WDR real 120dB, 2D&3D-NR
- Posicionador horizontal: 360° continuos
- Posicionador vertical: -15°~90° autoflip
- Velocidad de preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Alimentación: 12V DC 3 A /máx. 20W (alimentador no incluido)
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C
- Grado de protección IP66
- Incluye soporte de pared

### PRODUCTOS RELACIONADOS

