

DAHUA-1016 / PFM350-360

SAI ININTERRUMPIBLE LÍNEA INTERACTIVA



Características

- Amplio rango de voltaje de entrada: 81V ~ 290V CA
- Regulador automático de voltaje (boost-buck)
- Carga en modo apagado, función de arranque en frío y protección completa
- Alimentación continua para prevención de pérdida de datos
- Tamaño compacto

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-1016 / PFM350-360
CAPACIDAD	
Capacidad	600VA/360W
ENTRADA	
Tensión nominal	110V ~ 120V CA / 220V ~ 240V CA
Rango de voltaje	81V ~ 145V CA / 140V ~ 290V CA
Rango de frecuencia nominal	60/50Hz
Factor de potencia	0,6
SALIDA	
Voltaje	110V CA, 120V CA / 220V CA, 230V CA, 240V CA
Regulación de voltaje corriente alterna (modo batería)	±10%
Rango de frecuencia (modo batería)	60Hz o 50Hz, ±1Hz
Tiempo de transferencia	2-6 ms
Forma de onda (modo batería)	Onda sinusoidal simulada
BATERÍA	
Tipo de batería	1 batería de 12V /7Ah
Tiempo de recarga típico	4 horas de recuperación al 90% de capacidad
Voltaje de carga	13,7V ±1%
INDICADORES	
Modo batería	Verde
Modo corriente alterna	Verde
ALARMA	
Modo batería	Sonido cada 10 segundos
Batería baja	Sonido cada segundo
Sobrecarga	Sonido cada medio segundo
Fallo	Sonido continuo
PROTECCIÓN	
Protección completa	Protección contra sobrecarga y descarga
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Temperatura de trabajo	0°C ~ +40°C
Humedad relativa	0% ~ 90% (sin condensación)
Altitud	<1000 metros
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Color	Negro
Nivel de ruido	<40 dB
Dimensiones	279 x 101 x 142 mm
Peso	4,25 kg