

DOMO MOTORIZADO STARLIGHT IP DE 200°/SEG CON ILUMINACIÓN LÁSER DE 550 M, PARA EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo motorizado StarLight IP de 200°/seg con iluminación láser de 550 m, para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
- Stream triple
- Resolución de hasta 2MP
- Salida BNC
- Zoom óptico 45X de 3,95~177,7 mm
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- 0,005 lux

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
- Formatos de compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Stream principal: 1080P, 1,3MP, 720P (1~50 ips)
- Sub stream 1: D1, CIF (1~25 ips)
- Sub stream 2: 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación láser de hasta 550 metros
- Iluminación mínima: 0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux F1.6 (IR On)
- Salida de vídeo
- Zoom óptico 45X: 3,95 ~ 177,7 mm
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos de 5 configuraciones
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real (120 dB)
- Reducción de ruido 2D y 3D
- Defog, EIS
- 24 máscaras de privacidad
- Autotracking
- Detección inteligente (IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos perdidos/abandonados, detección facial
- Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos
- Posicionador vertical: -20° ~ 90°, autoflip 180°
- Velocidad manual: 0,1° ~ 200°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)
- Velocidad preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)
- 300 presets DH-SD, Pelco-D/P (reconocimiento automático)
- 5 patrones, 8 rondas, Auto Pan, Auto Scan
- Posicionamiento inteligente 3D (protocolo DH-SD)
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T/TX)
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI