

CÁMARA BULLET HDCVI SERIE PRO CON WITH ILUMINACIÓN SMART IR DE 100 M, PARA EXTERIOR



HDCVI™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet HDCVI SERIE PRO con with iluminación Smart IR de 100 m, para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP @ 1080P
- Salida dual (HDCVI / CVBS)
- Óptica motorizada 5,3~64 mm (58°~5°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- 1 entrada de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP67, IK10, Lightning-proof 4KV
- 3AXIS

- Cámara bullet con Smart IR de 100 meters
- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Salida dual: HDCVI 1080P / CVBS
- 0,005 lux F1.6 color (30IRE) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 4 led, 100 metros
- Óptica motorizada de 5,3~64 mm (58°~5°)
- 1 entrada de audio
- OSD a través de coaxial (sólo en modo CVI, hasta 800 metros)
- Balance de blancos automático/manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Alimentación: 12V CC / 24V CA
- Consumo: máx. 15,6W (12V CC, IR ON)
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- Grado de protección IK10
- Lightning-proof 4KV
- Soporte 3AXIS
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 273,2 x 95 x 95 mm
- Peso: 1,08 kg
- Fuente de alimentación no incluida