

DOMO FIJO IP SERIE PRO CON SMART IR DE 30 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Stream dual
- Resolución de hasta 5MP
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (H: 95°~27°, V: 70°~20°)
- 0,02/0,2 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 3D-DNR, ROI, videosensor y mascarar de privacidad, modo espejo
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif
- IP67, IK10, Lightning-proof 2KV
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE



CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
 - Formato de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 - Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520; 2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
 - Stream principal: 5MP (1~15 ips), 3MP (1~25 ips)
 - Stream secundario: D1, CIF (1~25 ips)
 - Modo día/noche con filtro mecánico removible
 - Smart IR: 2 leds array, 30 metros
 - Iluminación mínima: 0,02 lux F1.6 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,2 lux F1.6 (color, 1/30s, 30IRE) / 0 lux F1.6 (IR On)
 - Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus
 - Ángulo de visión: 95°~27°(H), 70°~20°(V)
 - Zoom digital 16X
 - Balance de blancos con 5 configuraciones
 - Control de ganancia auto/manual
 - Compensación de contraluz (BLC, HLC)
 - WDR real 120dB
 - Reducción de ruido digital 3D
 - Videosensor de 4 zonas rectangulares
 - ROI de 4 zonas
 - Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
 - Modo espejo
 - Detección inteligente de vídeo (IVS): Cruce de línea, intrusión
 - Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
 - Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
 - Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, Qos, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, RTCP
 - Compatible con ONVIF (S/G), API
 - Hasta 10/20 usuarios
 - Alimentación: 12V CC, <9,5W
 - Admite PoE (802.3af, Class 0)
 - Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
 - Humedad: <95%
 - Lightning-proof 2KV
 - Carcasa de metal
 - Grado de protección IP67
 - Protección antivandálica IK10
 - 3AXIS: Instalable en paredes y techos
 - Dimensiones: Ø122 x 88,9 mm
- Peso: 400 g
 - El alimentador se vende por separado