

## DOMO FIJO 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 20 M PARA EXTERIOR



**HDCVI™ HDTVI AHD CVBS**

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 20 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, BLC, HLC, WDR 120 dB
- Incorpora micrófono
- IP67, IK10
- Lightning-proof 4KV
- 3AXIS
- Domo fijo 4 en 1 con Smart IR de 20 metros
- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por DIP): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,004 lux F1.6 (30IRE, color) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 8 leds, 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- OSD a través de coaxial (modo CVI hasta 800 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR 120 dB
- Reducción de ruido 2D/3D
- Entrada de audio (incorpora micrófono)
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: Máximo 3,6W (12V CC, iluminación IR activada)
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: Ø106 x 50,3 mm
- Peso: 310 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos