

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR DE 50 M PARA EXTERIOR



**HDCVI™ HDTV1 AHD CVBS**  
**5MP**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 50 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV1 / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (98°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS

## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP (2592x1944)
- Imágenes por segundo: 20 ips @5MP, 25 ips @4MP, 25 ips @1080P
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mediante mando UTC DAHUA-498
- 0,02 lux F1.85 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, 50 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión de 98°(H)
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 700 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 4,2W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: Ø106 x 93,7 mm
- Peso: 410 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

