

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR



**HDCVI™ HDTVI AHD CVBS**  
**5MP**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 Serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (93°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS

## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP (2592x1944)
- Imágenes por segundo: 20 ips @5MP, 25 ips @4MP/1080P
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mediante mando UTC DAHUA-498
- 0,02 lux F1.85 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión de 93°
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 700 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D-NR
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )
- Consumo: 3,7W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de  $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad:  $<95\%$
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 176 x 72,4 x 72,5 mm
- Peso: 370 g
- 3AXIS:  $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ (PAN),  $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ (TILT),  $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ (Rotación)