

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR DE 50 M PARA EXTERIOR



HDCVI™ HDTVI AHD CVBS  
EMP

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 50 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (103°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS

## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mediante mando UTC DAHUA-498
- 0,02 lux F1.85 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, 50 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión de 103°
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 800 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D-NR
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )
- Consumo: 4,2W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de  $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad:  $<95\%$
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones:  $\varnothing 106 \times 93,7 \text{ mm}$
- Peso: 440 g
- 3AXIS:  $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$  (PAN),  $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$  (TILT),  $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$  (Rotación)