

DAHUA-618 / IPC-K15

POWERED BY:
ahua
TECHNOLOGY

CÁMARA COMPACTA DE 1,3 MEGAPÍXELES CON WIFI

ONVIF

1,3MP
MEGAPÍXELES

ICR AUTO

WDR
DIGITAL



Características

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- Formatos H.264 / MJPEG
- Óptica fija de 2,8 mm
- Doble stream
- Máximo 30 ips @1,3MP (1280x960)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Sensor PIR de 6 metros
- 1 canal de alarma
- Wi-Fi (802.11b/g)
- Incluye alimentador

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-618 / IPC-K15
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
Píxeles efectivos	1280 (H) x 960 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/30.000s
Iluminación infrarroja	10 metros
Iluminación mínima	0,9 lux F1.2 (color) / 0 lux F1.2 (IR On)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 95°
Tipo de lente	Fija
VÍDEO	
Compresión	H.264 / MJPEG
Resolución	1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)
Stream principal	1,3MP, 720P (1~30 ips)
Stream secundario	VGA, QVGA (1~30 ips)
Velocidad	H.264: 32 ~ 8.192Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC
Canales de audio	Incorpora micrófono y altavoz
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
RED	
Ethernet	RJ45
Wi-Fi	Wi-Fi (802.11b/g/n), hasta 50 metros en campo abierto
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Número de usuarios	Hasta 10 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura de memoria	MicroSD, máximo 128GB
Alarma	1 entrada / 1 salida de alarma
Sensor PIR	6 metros de alcance
USB	Micro USB
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC
Consumo	<3W
Temp. de trabajo	-10°C ~ +45°C
Humedad relativa	<95%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	68 x 99 x 24 mm