

CÁMARA HDCVI ESPECIAL PARA VEHÍCULOS CON SMART IR DE 20 M PARA EXTERIOR



HDCVI™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara HDCVI especial para vehículos con Smart IR de 20 m para exterior
- CMOS 1/2,9" de 2MP
- Salida de vídeo HDCVI con conector aviación M12
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- 0,02 lux F2.0
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR, modo espejo horizontal
- Incorpora micrófono
- IP67
- A prueba de golpes

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Salida de vídeo HDCVI con conector de aviación M12
- 0,02 lux F2.0 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- OSD multi-idioma a través de coaxial
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D-DNR
- Modo espejo horizontal (por defecto)
- Incorpora micrófono
- Conectores de aviación para la alimentación y la salida de vídeo
- Alimentación: 12V CC (±25%)
- Consumo: 2,9W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C
- Humedad relativa: <95%
- Grado de protección IP67
- A prueba de golpes y vibraciones según EN50155
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 107,3 x 42,5 x 54,5 mm
- Peso: 310 g
- 2AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~180°(TILT)

PRODUCTOS RELACIONADOS

